



(昭和47年)

特 許 局

昭和47年8月10日

特許庁長官 三宅 伸 夫 殿

1 発明の名称 オープンエンド紡績機の糸切れ時にかける糸巻方法

2 発明者

住 所 東京都中央区日本橋区本町2丁目2番地
氏 名 佐 田 正 邦 (ほか2名)

3 特許出願人

郵便番号 103

住 所 東京都中央区日本橋区本町1丁目2番地

名 称 佐 田 正 邦 会 社

代表者 佐 田 正 邦

4 代理人

郵便番号 103

住 所 東京都港区新橋2-34-6東洋ビル5階

氏 名 (7482)弁護士 佐 田 昌 三

47 079486

明 細 書

1 発明の名称 オープンエンド紡績機の糸切れ時にかける糸巻方法

2 特許請求の範囲

繰繰供給管および回転紡糸室をユニットボックスに取付け、これらの全体が一体となって揺動可能なオープンエンド紡績機を用い、紡出糸の切断に応じ、自動的にユニットボックスを傾倒させることによって、ユニットボックスに取付けた繰繰供給管の繰繰入口端を繰繰供給ローラの位置から遠ざけて、繰繰供給管への繰繰の供給を停止させるとともに、回転紡糸室の回転を停止させ、そのユニットボックスを正常位置に復帰させて、繰繰の供給および回転紡糸室の回転を開始し、次いで糸巻を行なうことを特徴とするオープンエンド紡績機の糸切れ時にかける糸巻方法。

3 発明の詳述を説明

回転紡糸室に対し、繰繰供給管により繰繰を供給する方式の従来のオープンエンド紡績機に

⑬ 日本国特許庁

公開特許公報

⑪特開昭 49 35632

⑬公開日 昭49.(1974) 4. 2

⑭特願昭 47 79486

⑮出願日 昭47.(1972) 8. 10

審査請求 日 (全5頁)

庁内整理番号

⑯日本分類

7380 35
6944 35

43 B0
43 B22



いては、紡出中に糸切れを生じたときに、繰繰供給管に対する積極的吸引作用を停止し、フリースをニューマ管に吸わせておいても、回転紡糸室がとくに高速回転する場合には、回転紡糸室の回転に伴う負圧により、繰繰が回転紡糸室内に蓄積される。

繰繰が回転紡糸室内に蓄積すると、糸巻が不能になったり、あるいは、蓄積量の増大により、過負荷となって駆動系に支障を生ずるような結果になる。

また、繰繰供給管入口での風洞詰まりによるフリースの花咲き現象が生じ、供給ローラへ繰繰が巻付き、あるいは隣接繰繰へ繰繰が飛散して悪影響を及ぼすことにもなる。

この発明は、オープンエンド紡績の糸切れ時にかける上記の問題点を解決し、能率よく糸巻操作を行なうことを目的とするものである。

この発明は、繰繰供給管および回転紡糸室をユニットボックスに取付け、これらの全体が一体となって揺動可能なオープンエンド紡績機に

特開第49-35632 図

において、紡出糸の切断時に、その糸切断検知器の信号により自動的にユニットボックスのロック装置を開放して、ユニットボックスを傾倒させることにより、ユニットボックスに取付けた繊維供給管の吸込入口端を繊維供給ローラの位置から遠ざけるとともに、回転紡糸室を単独に停止させ、そのユニットボックスを正常位置に復帰させて、繊維の供給および回転紡糸室の回転を開始し、次いで糸縫ぎを行なうものである。

回転紡糸室は、ベルト駆動式でも、単独モータ式でも利用することができるが、高速運転のためには、高周波モータを利用することが好ましい。

回転紡糸室の駆動体として、単独駆動モータを使用する場合は、ユニットボックスの揺動機構を利用したスイッチを設け、ユニットボックスの傾倒により回転紡糸室の回転を停止させることができる。ベルト駆動の場合は、ユニットボックスの傾倒により、受動部がベルトから離れるように設計すればよい。

重畳分の平面図である。

正常紡出状態では、図1は供給ローラ2、2'から供給され、ユニットボックス3のふた4に取付けられた繊維供給管5を通り、回転紡糸室6に送込まれる。

回転紡糸室6に送込まれた繊維は、ユニットボックス3に固定された高周波モータ7と直結している回転紡糸室6の回転によって、紡糸されて糸8となり、引取りローラ9、9'により引取られ、巻取ドラム10でテープ11に巻取られる。

紡出中に糸切れが生じた場合は、糸切れ検知器14のフィーラ15によって糸切れを検知し、その信号によって、ソレノイド16に電流が流れ、自動的にロック装置13を開放して、ユニットボックス3を傾倒させる。

ユニットボックス3の傾倒と同時に、繊維供給管5に対する強制的な吸引力を停止させ、フリース1をユニマ管12に吸引回収させる。34は高周波電源、35は給糸電源、36はソ

糸切れにより回転紡糸室内に残留した繊維や糸端の一部を取除くためには、ユニットボックスのふたを開く必要があるが、ユニットボックスの傾倒時には、ふたの開閉に対する障害物がなく、しかも、回転紡糸室は停止しているため、支障なく作業を行なうことができる。

次に、糸縫ぎ操作は、作業員または走行型の自動糸縫機によりロック装置の操作回路を切替えて、ロック装置を復元させ、ユニットボックスを復帰させるとともに、回転紡糸室の駆動を開始させる。このように回転紡糸室を回転させてから繊維を送込んで糸縫ぎを行なう。

糸縫ぎ操作が終わった時点で、糸縫ぎが成功しているかどうかの確認を兼ねて、作業員または走行型の自動糸縫機により、ロック装置の操作回路を再び正規の状態に切替える。

この発明を図面について説明する。

第1図は、この発明の一実施形態の紡出状態を示す一部切断側面図、第2図は、同じく、糸切れ時を示す側面図、第3図は、ロック装

レノイド電源を示す。

ロック機構は、ブラケット17にソレノイド16を固定し、ソレノイド16のコイルに電流が流れると磁石が働き可動鉄芯18を第3図矢印の方向に吸引する。可動鉄芯18が吸引されると、可動鉄芯18にピン19で連結された図20は、ピン21を支点として揺動運動し、これに同調してピン22を介してロック装置13の揺動部23を引いて、ノブ24を投入位置24'に引込め、掛け金25を解放する。

掛け金25の解放に加え、図20の先端に取付けた軟質材26でユニットボックス3を押出すことにより、ユニットボックス3の取付ブラケット27は支持軸28を支点にして揺動し、傾倒する。ユニットボックス3全体の重心の位置によっては、軟質材26で押さなくても、重力の作用だけで、ユニットボックス3は傾倒する。

ユニットボックス3が傾倒することにより、繊維供給管5をフリース1から遠ざけるとともに、ふた4の開放に支障を生じない位置をとる

特開昭49-35632 (3)

と同時に、スイッチ29によってリレー29'を働かせ、高周波モータの電源回路を開いて回転紡糸室の回転を停止する。

回転紡糸室4内に残留している繊維や糸端の一部を除去するためには、ユニットボックス3のふた4を支持ピン30を中心にして4'まで開けばよい。

次に、糸切れ検知に対し、作業者あるいは走行型自動糸繰機により糸繰ぎ操作を開始する場合は、まずソレノイド16の電気回路をスイッチ31によって開くと、ソレノイド16の磁力がなくなり、可動鉄芯18の拘束を解くため、図20に作用する引張りコイルばね32の力で引きもどされ、揺動棒23がもどり、ロック装置13のノブ24が出て、ユニットボックスの復帰準備が完了する。

そこで、ユニットボックス3を規定位置まで押すと、錠金25にノブ24に係合し、ユニットボックス3は復帰し、スイッチ29、リレー29'により高周波モータ7の電気回路を閉じて回

転紡糸室4を起動させる。

この状態で、僅量を回転紡糸室4内へ送込み糸繰ぎ操作を行なった後、作業者または走行型自動糸繰機により、糸繰ぎが成功したかどうかの確認も兼ねて、ロック装置13用のソレノイド16の電気回路をスイッチ15で閉じておく。すなわち、糸繰ぎが完了するまでは、糸切れ検知フィーラ15がどの位置にあって、ソレノイド16が働かないようにし、糸繰ぎが完了して紡績が再開された後は、糸切れ検知フィーラ15の移動により糸切れを検知して、その信号によりソレノイド16を働かせるようにセプトしておくものである。

緊急的にユニットボックスの傾倒を必要とする場合には、揺動棒23を押込み、ロック装置13のノブ24が役入し、掛け金25が解放される。

ロック装置の解放機構としては、ソレノイドを用いる代りに、圧縮空気によるエアシリンダ類を用い、糸切れ検知の信号も電気的でなく、

空気回路によって行なうこともできる。

この発明は、糸切れ時に、回転紡糸室が停止するとともにユニットボックスが傾倒して、回転紡糸室に対する繊維供給管の入口部を繊維供給ローラから遠ざけるので、回転紡糸室が高速回転するものであっても、繊維供給管入口部でのフリースの花咲き現象および糸切れ中の回転紡糸室内への繊維吸引などのトラブルを防止する。またユニットボックスが傾倒している間は、回転紡糸室は停止し、ふたの開放も容易で、回転紡糸室内の残留繊維の除去を円滑に行なうことができる。

この発明によると、オープンエンド紡績にかける糸切れ時に、繊維詰まりなどによるトラブルを生じないので、糸繰ぎに隣接する処理のためにむだな時間がかからないため、作業効率が増大する効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、紡出状態の一部縦断側面略図、第2図は、糸切れ状態の側面略図、第3図は、ロック装置部分の平面図である。

- 1 : フリース 2, 2' : 供給ローラ
- 3 : ユニットボックス 4 : ふた
- 5 : 繊維供給管 6 : 回転紡糸
- 7 : 高周波モータ 8 : 紡出糸
- 13 : ロック装置 14 : 糸切れ検知器
- 15 : 糸切れ検知フィーラ
- 16 : ソレノイド
- 24 : ノブ 25 : 錠金
- 29 : リミットスイッチ
- 31 : 切替スイッチ

代理人弁理士 牧島 昌三

(4)

特開昭49-35632 (4)

図 1




図 2





図 3



5. 添付書類の目録

(1) 明 細 書	1 通
(2) 図 面	1 通
(3) 願 書 附 本	1 通
(4) 要 任 状	1 通

6. 前記以外の発明者

住 所 滋賀県大津市唐橋町 3-4-3

氏 名 土 田 信 雄

住 所 滋賀県大津市湖城ヶ丘 4-2 8

氏 名 江 上 寛 介

特開昭49-35632 (5)

手続補正書(自発)

昭和47年11月20日

特許庁長官 三宅 幸 夫 殿

1. 事件の表示

昭和47年特許第79484号

2. 発明の名称 オープンエンド紡績機の糸切れ
時における糸巻き方法

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所 東京都中央区日本橋区町2丁目2番地

名 称 東レ株式会社

代表者 代表 吉 次 英

4. 代理人

郵便番号 105

住 所 東京都港区西新橋2-54-6 東洋ビル5階

氏 名 (7482) 弁護士 牧 島 昌 三

5. 補正の対象

明細書中の特許請求の範囲の補、発明の詳細な説明の欄および図面の簡単な説明の欄

6. 補正の内容

2. 特許請求の範囲

繰繰供給管および回転紡糸室をユニットボックスに取付け、これらの全体が一体となつて揺動可能なオープンエンド紡績機を用い、紡出糸の切断に応じ、自動的にユニットボックスを傾倒させることによつて、ユニットボックスに取付けられた繰繰供給管の繰繰入口端を繰繰供給ローラの位置から遠ざけて、繰繰供給管への繰繰の供給を停止させるとともに、回転紡糸室の駆動を停止させ、次に、紡出を再開するに当つてはまずユニットボックスを正常位置に復帰させるとともに、回転紡糸室の回転を開始し、次いで繰繰の供給および糸巻きを同時に行なうことを特徴とするオープンエンド紡績機の糸切れ時における糸巻き方法。

- (1) 特許請求の範囲を別紙のとおり補正する。
 (2) 明細書第3ページ第7行目~第9行目の「そのユニットボックスを正常位置に……糸巻きを行なうものである。」を「次に紡出を再開するに当つては、まずユニットボックスを正常位置に復帰させるとともに、回転紡糸室の回転を開始し、次いで繰繰の供給および糸巻きを同時に行なうものである。」と補正する。
 (3) 明細書第10ページ第3行目の「回転紡糸」を「回転紡糸室」と補正する。